

## Kombinované kladivo Hilti TE 56-ATC Řízený výkon a extrémní univerzalita



Uvolněné vrtání kotevních otvorů vzhledem k použitému systému ochrany obsluhy ATC.

**Nové kombinované kladivo Hilti TE 56-ATC ukazuje, kam bude v budoucnosti směřovat produktivita při vrtání a sekání a co znamená dokonalá ochrana obsluhy při vrtání.**

Řízený výkon a extrémní univerzalita jsou hlavními vlastnostmi posledního mistrovského kousku Hilti ve třídě 6 kilogramů.

### Inovativní systém ochrany obsluhy při vrtání

Podstatou chlouby TE 56-ATC je systém aktivního ovládání točivého momentu ATC, který již prověřil její větší bratr TE 76-ATC. Inovativní elektronicky řízený systém ATC doplňuje třecí spojku rychlým přerušením napájení motoru během zlomku vteřiny, kdykoliv se vrták zachytí a uváže. Tím se zabrání otáčení celého kombinovaného kladiva a vrtání se proto stává podstatně bezpečnějším, zejména na kritických místech a při práci v nepříznivé poloze.

### Vlastnosti, které nelze přehlédnout

TE 56-ATC je se svým výkonným motorem 1100 W konstruována pro příklepové vrtání do betonu s příklepovými vrtáky v rozsahu průměrů od 12 do 40 mm, s průlomovými vrtáky do průměru 66 mm a s příklepovými vrtacími korunkami dokonce až do průměru 90 mm. Jenže toto nové kombinované kladivo je také doma ve zdivu: Vzhledem ke své 2-rychlostní převodovce a novému diamantovému vyvrtávací krabic TE-Y PCM resp. vrtacím korunkám dokáže TE 56-ATC mimořádně účinně

vrtat otvory v rozsahu průměrů od 42 do 82 mm. A jak se na kombinované kladivo nejvyšší kvality patří, prokazuje nový univerzální přístroj střední třídy své vlastnosti a sílu i při všestranném použití při sekání.

### Komfort s pohodlím

Mnoho dalších praktických vlastností usnadní řemesníkovi

trvalém sekání, optická indikace nezbytnosti servisního zásahu, dvoustupňová předvolba výkonu příklepu a účinné chlazení dvěma kanálky. K vrtání a sekání je k dispozici široký rozsah výměnných nástrojů systému TE-Y (SDS-max, průměr upínací stopky 18 mm) s dlouhou životností. Modulární konstrukce zrychluje



TE 56-ATC je také značným přínosem při sekání

nesnadný život. Například pohodlný přepínač volby funkce, dobře dimenzovaný velkoplošný řídicí spínač plynule ovládající otáčky přístroje, aretace vypínače při

servisní práce a snižuje náklady na opravu. Přitom plná servisní záruka Hilti trvající dva roky zcela pokrývá bez jakéhokoliv dalšího příplatku všechny případné opravy v tomto období. Toto kombinované kladivo se rovněž dodává v základní jednorychlostní verzi TE 56 bez ATC.

Kombinovaná kladiva TE 56-ATC a TE 56 jsou špičkovými výrobky pro téměř jakékoliv řemeslné odvětví, zejména ovšem pro oblasti elektrotechnických a dalších instalací. □



Nejvyšší přesnost vrtání s novým diamantovým zahlubovačem krabic TE-Y PCM

### Informace:

**Hilti ČR spol. s r.o.**

Uhřetěveská 734

252 43 Průhonice, Praha - západ

**Tel.:** 261 195 611 – 3 –

zákaznický servis

**Fax:** 261 195 333

**www.hilti.cz**

**e-mail:** hilti@hilti.cz