

# Nové typy a rozměry pneumatik značky Techking

Pneumatiky značky Techking, které dodává do České republiky společnost Mands International s.r.o., jsou vhodné především pro stavební a důlní stroje. Jedná se o typy EM pneumatik s hlubšími dezénami, tzn. pro velmi náročné provoz.



V současné době výrobce rozšířil svůj sortiment o dva nové typy pneumatik. První je určený pro scrapery používané pro stavbu dálnic a silnic a druhý typ je vhodný pro loadery, gradery a dozery.

## Nový model ETSCRAPER

Nová pneumatika určená pro scraper nese název ETSCRAPER dle účelu použití. Vyrábí se v rozměru 33,25R29 s dezénem typu E3 v bezdušovém provedení.

pneu zatížit až do 29 000kg při huštění 650 kPa. Doporučená rychlost je 40 km/hod.

Dezén pneumatik ETSCRAPER byl vyvinut tak, aby měl výborné samočistící schopnosti a nízké zahřívání. Speciálně konstruovaná patka, aby nedocházelo k protáčení pneu na rádku, čímž se zlepší záběrové schopnosti a v neposlední řadě byla použita tzv. DUAL PLY konstrukce kostry, která zajišťuje výbornou odolnost proti poškození jak v běhounu tak v bočnici pneumatiky.

Pneumatika byla dlouhodobě (více než 5 let) testována v těžkých skandinávských podmínkách a byla schválena pro první vybavení švédským výrobcem stavebních strojů Jungb Maskin. Tento typ pneumatik určených pro rychlosti 10 km/hod. se vyrábí v rozměrech 17,5R25, 20,5R25, 23,5R25, 26,5R25 a 29,5R25.

## Dodávky přímo do výroby

Pneumatiky Techking díky své vysoké kvalitě jsou stále více vidět na nových stavebních strojích, které přicházejí přímo

### ETSCRAPER E3



Nová pneumatika určená pro scrapery nese název ETSCRAPER

Jedná se o pneumatiku s celooceľovou kostrou jako je již u Techkingu zvykem u EM pneumatik. Protože pneu musí snést vysokou zátěž, má nosnost 18 500kg při huštění 525 kPa při rychlosti do 50 km/hod. Pokud scraper pracuje do rychlosti 10 km/hod. je možno

### ETLOADER L3



Dalším novým typem jsou pneumatiky ETLOADER určené pro loadery, gradery a dozery

## Další novinka – ETLOADER

Druhým novým typem jsou pneumatiky pro loadery, gradery a dozery. Tato pneu nese název **ETLOADER**, vyrábí se s dezénem typu L3. Navazuje na dezény ET5A a ET6A s tím, že má vylepšenou středovou část běhounu tak, aby se dosáhlo úspor ve spotřebě paliva.

Vyrábí se ve dvou typech směsí a to ve standardní směsi R1 a se směsí s vysokou odolností proti průrazu C1.

z výroby. Jak již bylo výše uvedeno, kromě švédského výrobce dodává Techking pneumatiky do prvovýroby pro dampery také jihokorejskému výrobcu stavebních strojů Doosan. U dalších více než deseti výrobců jsou pneumatiky Techking testovány pro schválení k dodávkám do prvovýroby. □

